

### INFORMAZIONI GENERALI

- 1) Check-in : il check-in può essere effettuato dalle ore 14:00 alle ore 22:00.
- 2) Check-out: la camera va lasciata entro le ore 11:00 del giorno di partenza.
- 3) Prima colazione: la prima colazione viene servita nell'apposita sala dalle ore 7:00 alle ore 9:00.
- 4) Cancellazione della prenotazione: la prenotazione può essere cancellata senza alcun addebito se viene data comunicazione almeno tre giorni prima del previsto arrivo. Qualora la prenotazione venisse cancellata oltre i suddetti termini il cliente che ha effettuato la prenotazione è tenuto a pagare il prezzo della prima notte
- 5) Pagamento: salvo diversi accordi il pagamento deve essere effettuato tassativamente al check-out in contanti o con carta di credito. Si accettano tutte le carte di credito ad eccezione della Diners. Non si accettano assegni sia bancari che postali così come non si accettano contabili di bonifici in cui importo non sia già stato accreditato sul conto corrente bancario dell'albergo al momento del check-out.
- 6) Gli animali di qualsiasi tipo non sono ammessi
- 7) Il personale della reception è a disposizione degli ospiti dalle ore 7:00 alle ore 23:00. In assenza, per qualsiasi esigenza, si prega di chiamare il numero 9 dal telefono posto sul banco della reception oppure chiamare il numero 329 6011098.
- 8) Numeri utili

Reception	9 (Dal telefono della camera)
Recapito telefonico notturno Night telephone number	329 6011098
Ambulanza pronto soccorso First aid ambulance	118
Guardia medica Emergency medical service	0776 24422
Ospedale di Cassino Cassino Hospital	0776 39291
Vigili del fuoco Fire fighters	115
Polizia	113
Carabinieri	112
Taxi	339 3489516 – 333 6547996

**Apertura porta della camera ed attivazione delle utenze**

- 1) Al momento del check-in agli ospiti sarà consegnata una scheda codificata. Per aprire la porta si poggia la propria Card sull'apposito lettore posto sopra la maniglia. Non appena esso emetterà luce verde ad intermittenza abbassare la maniglia ed aprire la porta. Una volta entrati per segnalare la presenza in camera premere il pulsantino "Privacy" posto al di sotto della maniglia nel lato interno della porta; una luce rossa ad intermittenza ne segnalerà l'attivazione.
- 2) Al momento dell'ingresso in camera si inserisca la propria Card all'interno dell'apposita tasca posta all'interno della camera, in modo da attivare il quadro elettrico.
- 3) Uscendo dalla stanza si riprenda la Card dall'apposita tasca e si chiuda la porta. Al momento del Check-out la Card va riconsegnata alla Reception.

**Apertura porta di ingresso alla reception**

Per aprire la porta automatica di ingresso alla reception si poggia la scheda codificata sul lettore di badge posto al lato sinistro della porta stessa sotto al citofono. Nel caso in cui la porta non dovesse aprirsi si prega di citofonare o chiamare il numero 329 6011098.

**Connessione internet**

Per utilizzare la connessione ad Internet gratuita, connettersi alla rete Wireless "GigaHotel". Le credenziali di accesso saranno rilasciate al momento del check-in.

**Cassaforte**

Per utilizzare la cassaforte basta inserire il codice default "0000" e premere "#", a questo punto la cassaforte si aprirà e una volta inseriti gli oggetti da proteggere si chiuda lo sportello e si digiti un codice da un minimo di 4 cifre ad un massimo di 9, infine si digiti "#" e la cassaforte si chiuderà e automaticamente verrà impostato come codice di apertura il codice digitato.

**Frigobar**

Tutte le camere sono dotate di frigobar.

**Telefono**


Per contattare la Reception digitare sul telefono della camera il numero "9".  
Per il servizio sveglia rivolgersi alla Reception.

## Climatizzazione

Tutte le camera sono dotate di climatizzatori di due tipologie diverse che hanno pannelli di comando diversi.

### Climatizzatori Rhoss






**I.4.5 UTILIZZO DEL TERMOSTATO AMBIENTE (KICM)**



Pannello da incasso con display a cristalli liquidi, predisposto per il fissaggio in scatole da incasso a parete e placche a tre moduli, per la regolazione manuale o automatica di tutte le funzioni dell'unità in base alla temperatura ambiente prescelta, in abbinamento con scheda elettronica KCMS.

Installabile in scatole da incasso a parete e placche a 3 moduli:  
**BTicino** Living International; Light; Light Tech; Matrix  
**VIMAR** Idea; Idea Rondò; Plana





**I.4.5.1 Descrizione dei tasti**

Tasto	Significato
	Accensione/spengimento Fan coil. In caso di presenza dell'ingresso digitale ON/OFF remoto o della rete idronica la funzione del tasto può essere inibita.
	Permette di selezionare la modalità desiderata: Estate (raffreddamento), Inverno (riscaldamento), Deumidifica, Fan (ventilazione), funzionamento automatico. In caso di presenza dell'ingresso digitale estate/inverno remoto o di rete idronica la funzione del tasto può essere inibita.
	Premendo più volte è possibile impostare la velocità di rotazione del ventilatore (min, med, max, automatica).
	<b>Sleep:</b> premendo una volta si attiva la funzione sleep, premendo nuovamente permette di selezionare il numero di ore di durata dello sleep. <b>Funzione occupancy:</b> questa funzione si attiva premendo una volta il pulsante o attendendo che il sensore (se installato) rilevi la presenza.
	Permettono di aumentare o diminuire il valore di Set-point impostato.

**Note:**

- Se viene visualizzato il simbolo del lucchetto i tasti sono inibiti, ad eccezione di alcune funzioni minime permesse all'utente.

## Climatizzatori Sabiana

	UTILIZZO DEL COMANDO	USING THE CONTROL
<p><b>Fig. "A" / Abb. "A"</b></p> 	<p><b>On/Off (Fig. "A"):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Premendo il tasto ON/OFF il comando viene acceso.</li> <li>• Premendo nuovamente il tasto ON/OFF il comando viene spento.</li> <li>• L'indicazione dello stato "ON" o "OFF" viene visualizzata sul display.</li> </ul>	<p><b>On/Off (Fig. "A"):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Press the ON/OFF button to activate the thermostat.</li> <li>• Press the ON/OFF button to deactivate the thermostat.</li> <li>• The word "ON" or "OFF" will appear in the display.</li> </ul>
<p><b>Fig. "B" / Abb. "B"</b></p> 	<p><b>Impostazione del Set (Fig. "B"):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Premere il pulsante "+" o "-" il Set inizia a lampeggiare.</li> <li>• Impostare il valore di temperatura richiesto utilizzando i tasti "+" o "-".</li> </ul>	<p><b>Set Temperature (Fig. "B"):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Press the "+" or "-" buttons the set temperature will flash.</li> <li>• Adjust the set temperature using the "+" or "-" buttons.</li> </ul>
<p><b>Fig. "C" / Abb. "C"</b></p> 	<p><b>Selezione modalità (Fig. "C"):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Premendo il pulsante "M" selezionare la modalità di funzionamento voluta.</li> <li>• Utilizzare i tasti "+" e "-" per selezionare la modalità di funzionamento scelta: <ul style="list-style-type: none"> <li>- [Cooling icon] viene impostata la funzione raffreddamento.</li> <li>- [Heating icon] viene impostata la funzione riscaldamento.</li> <li>- [Auto icon] viene impostata la modalità raffreddamento/ riscaldamento automatico (utilizzabile solo con impianti a 4 tubi).</li> <li>- [Ventilation icon] viene impostata la funzionalità di sola ventilazione.</li> </ul> </li> <li>• Premere il pulsante "M" per confermare.</li> </ul>	<p><b>Selecting Modes (Fig. "C"):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Press the "M" button to select the desired operation mode:</li> <li>• Use buttons "+" or "-" to select the operation mode: <ul style="list-style-type: none"> <li>- [Cooling icon] the cooling mode is set.</li> <li>- [Heating icon] the heating mode is set.</li> <li>- [Auto icon] automatic cooling/heating mode is set (to be used only with 4 pipe systems).</li> <li>- [Ventilation icon] the ventilation mode only is set.</li> </ul> </li> <li>• Press the "M" button to confirm.</li> </ul>
<p><b>Fig. "D" / Abb. "D"</b></p> 	<p><b>Selezione velocità ventilatore (Fig. "D"):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Premendo il pulsante FAN è possibile selezionare: <ul style="list-style-type: none"> <li>- [Low icon] Bassa velocità ventilatore</li> <li>- [Medium icon] Media velocità ventilatore</li> <li>- [High icon] Alta velocità ventilatore</li> <li>- [Auto icon] imposta la variazione automatica della velocità del ventilatore.</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>Fan speed selection (Fig. "D"):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Press the FAN button to set: <ul style="list-style-type: none"> <li>- [Low icon] Fan low speed</li> <li>- [Medium icon] Fan medium speed</li> <li>- [High icon] Fan high speed</li> <li>- [Auto icon] Sets the speed automatic variation of the fan.</li> </ul> </li> </ul>

## **QUICK INSTRUCTIONS**

### **Opening the door and switching on the utilities:**

- 1) To open the door you must pass the Card on the card reader placed above the door handle. As soon as a green light flashes you can lower the door handle to open the door. Once entered the room, if you are not willing to be disturbed, you should press the button "privacy" placed under the door handle and a red light will flash to indicate that it has been activated.
- 2) After entering the room you should insert your Card inside the electronic pocket in order to activate the electrical panel.
- 3) When leaving the room you should remove the Card from the electronic pocket and close the door. When you check-out the Card must be returned to the front desk.

### **Internet connection**

To use the free internet connection and to connect to the wireless network "Gigahotel", you must enter the room number (ex."room 101") and the password which was provided during the check-in.

### **Safe**

Put inside your objects, then close the safe door and enter a code of a minimum of 4 numbers and a maximum of 9 followed by "#" so the safe will be locked. The chosen code will be automatically memorized as opening code.

### **Mini Bar**

For the minibar service please ask the front desk.

### **Telephone**


- 1) To contact the front desk dial from the telephone in the room number "9"
- 2) To call an external number you must digit "0" before dialing the number you need to call.
- 3) For the wake-up call please ask the front desk.

### **Air Conditioning System**

All rooms are equipped with two different types of air conditioners that have different control panels.

## Rhoss






### I.4.5 USING THE AMBIENT THERMOSTAT (KICM)



Fitted panel with liquid crystal display, designed for installation in fitted wall boxes and three-module plates, for the manual or automatic regulation of all the unit functions on the basis of the chosen ambient temperature, in combination with the KCMS electronic card.

Can be installed in recessed wall-mounted units and 3-module plates:  
**BTicino** Living International; Light; Light Tech; Matrix  
**VIMAR** Idea; Idea Rondò; Plana

#### I.4.5.1 Description of the keys

Key	Meaning
	Fan coil power on/off. If there is a remote ON/OFF digital input or hydronic network, key operation may be overridden.
	It allows selection of the desired mode: summer (cooling), winter (heating), de-humidify, fan (ventilation), automatic operation. If there is a remote summer/winter digital input or hydronic network, key operation may be overridden.
	If you press it several times, it allows you to set fan rotation speed (min, med, max, automatic).
	<b>Sleep:</b> press once to activate sleep function. Press again to select the number of hours for duration of sleep function. <b>Occupancy function:</b> in order to activate this function press the button once or wait for the sensor (if installed) to detect occupancy.
	These make it possible to increase or reduce the set-point value.

#### Notes:

- If the lock symbol is shown, it means the keys are locked, with exception of a few minimum functions permitted to the user.